



GRASSO VASELINA

Grasso atossico protettivo universale

CARATTERISTICHE

Grasso Vaseline, è un grasso lubrificante a base di olio di vaselina FU estremamente puro, inerte, atossico, incolore ed inodore.

Lubrifica senza macchiare, non impasta la polvere, repelle l'umidità da qualsiasi supporto. Aumenta la scorrevolezza annullando gli attriti e può essere impiegato anche su superfici verticali grazie al suo ottimo potere adesivante.

Grasso Vaseline quindi, grazie alle sue indicate caratteristiche, ha molteplici campi di applicazione come lubrificante, protettivo o scivolante.

Protegge la gomma dall'imporrimento, rende le superfici in legno impermeabili all'acqua, non si ossida, non irrancidisce, non indurisce e non ingiallisce.

APPLICAZIONI

Ottimo per la manutenzione di piccoli elettrodomestici, macchine per cucire, macchine d'ufficio, elettrotensili di varia natura, per lubrificare ingranaggi di plastica, attrezzi fitness e da palestra.

Impiegato nel settore serramenti ed infissi per lubrificare cerniere, come scivolante per guarnizioni, per lucidare ed impermeabilizzare.

Nel settore tessile-calzaturiero in generale (maglifici, calzifici, calzaturifici, ecc.).

È specifico per i montaggi di meccanica generale dove viene praticamente impiegato in tutte le fasi di assemblaggi. Trova largo utilizzo inoltre nel settore Automotive per scopi variegati, come inserimento di perni e di spine, per proteggere i poli delle batterie dall'ossidazione, facilitare l'inserimento dei cavi di acciaio nelle guaine. Trova impiego in carrozzeria dove sostituisce i lubrificanti siliconici in tutte le possibili applicazioni, poiché non impiegabili causa l'interferenza di questi con le successive fasi di verniciatura.

Indispensabile nel settore alimentare (industrie conserviere, settore lattiero caseario, allevamenti, aziende ortofrutticole) come lubrificante protettivo e scivolante per piani di scorrimento e attrezzature di vario tipo che possono venire a contatto occasionalmente con alimenti, infatti grazie alla sua **totale atossicità** è idoneo per l'utilizzo professionale nelle attività soggette al **Sistema di Autocontrollo (H.A.C.C.P.)**.

MODO D'USO

Agitare con cura la bombola ed erogare il prodotto o in alternativa spalmare sulla parte interessata. Attendere qualche istante per favorire l'azione del prodotto, dopodiché procedere con le eventuali successive operazioni.

CONFEZIONI:

CONFEZIONE
400 ml aerosol

CODICE:
AE068CF24BO400

IMBALLO:
24 aerosol

EAN:
8051827558771

CONFEZIONE
1 lt barattolo

CODICE:
GR015CF06SEC01N

IMBALLO:
6 barattoli

EAN:
8051827558788